



משאבת חום i-Sol Inverter לחימום בריכה, קרר R410

ISSP-30DC			ISSP-25DC			דגם
						
Performance condition: Air 24 Water 26 /28						
גבוה	בינוני	נמוך	גבוה	בינוני	נמוך	תדר
30.3	23.3	15.0	24.9	16.8	11.6	תפוקת חימום (קו"ט)
6.4	4.0	2.0	4.8	2.6	1.5	הספק נצרך (קו"ט)
4.7	5.8	7.4	5.2	6.4	7.7	COP יעילות
Performance condition: Air 15 Water 26 /28						
גבוה	בינוני	נמוך	גבוה	בינוני	נמוך	תדר
25.1	18.9	12.2	19.8	13.7	9.6	תפוקת חימום (קו"ט)
6.0	3.9	2.1	4.6	2.7	1.7	הספק נצרך (קו"ט)
Performance condition: Air 35 Water 28 /26						
גבוה	בינוני	נמוך	גבוה	בינוני	נמוך	תדר
14.4			13.1			תפוקת קירור (קו"ט)
48,960	/	/	44,676	/	/	תפוקת קירור (BTU)
6.6			6.3			הספק נצרך (קו"ט)
2.2			2.1			EER יעילות
11.6	7.7	4.1	8.0	4.8	3.0	זרם עבודה (אמפר)
2.5*5			16A*3			חתך כבל הזנה (ממ"ר)
35--10			400V/3+N/50Hz			מפסק הגנה נדרש (דגם C)
ABS			MITSUBISHI			טמפ' סביבה (°C)
2			1			הזנה
850	850	650	850	750	650	סוג המעטפת
2.2			2			תוצרת המדחס
1.5" / 50			1.5" / 50			כמות מפוחים
13			11			מהירות סיבוב מפוח (RPM)
116			100			מפל לחץ מים (מטר)
62			58			קוטר יציאת צנרת (מ"מ/אינטש)
1110*446*1258			1110*446*958			ספיקת מים נדרשת (מק"ש)
						משקל עצמי (ק"ג)
						עוצמת רעש Max ממטר (dBA)
						מידות L/W/H מ"מ